

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon M221, kasetka we/wy, 2 wyjścia analogowe napięciowe, zaciski śrubowe

TMC2AQ2V

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M221
Typ produktu lub komponentu	Kasetka wyjść analogowych
Zgodność produktu	Modicon M221C

Parametry uzupełniające

Numer wyjścia analogowego	2
Typ wyjścia analogowego	Napięcie: 0...10 V
Rozdzielczość wyjścia analogowego	12 bitów
Wartość LSB	2.44 mV 0...10 V napięcie
Typ obciążenia	Rezystancyjne
Impedancja omowa obciążenia	$\geq 2 \text{ k}\Omega$
Czas konwersji	20 ms
Czas stabilizacji	40 ms
Niedokładność	+/- 1% całej skali +/- 0,3% pełnego zakresu w 25 °C
Drift temperaturowy	+/- 0.02 %FS/°C
Powtarzalna dokładność	+/- 0,4 %FS
Nieliniowość	+/- 0.01 %FS
Przesłuch	$\leq 1 \text{ LSB}$
Typ kabla	Skrętka ekranowana
Przyłącza elektryczne	3 1.5 mm ² 2 bloki zacisków śrubowych z z odstępem 3.81 mm dostosowanie dla wyjść
Maximum cable distance between devices	Skrętka ekranowana: <30 m dla wyjście
Izolacja	Nie izolowany pomiędzy wyjściem analogowym a wewnętrzną logiką
Wysokość	41 mm
Głębokość	15 mm
Szerokość	35 mm
Masa produktu	0,015 kg

Środowisko pracy

Odporność na krótkie zaniki zasilania	10 ms
---------------------------------------	-------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
----------------------------	-----

Ilość jednostek opakowania 1	1
------------------------------	---

Waga dla opakowania 1	20 g
-----------------------	------

Wysokość dla opakowania 1	3,5 cm
---------------------------	--------

Szerokość dla opakowania 1	7 cm
----------------------------	------

Długość dla opakowania 1	4,6 cm
--------------------------	--------

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
---	-----

Ilość dla opakowania zbiorczego 2	75
-----------------------------------	----

Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,356 kg
----------------------------------	----------

Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
--------------------------------------	-------

Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
---------------------------------------	-------

Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
-------------------------------------	-------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
----------------------	----------------------------------

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
---------------------------	---

Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
---------------------------------	-----

Bez rtęci	Tak
-----------	-----

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
---------------------------------------	---------------------

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
------------------	--------------------------------------

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
---	--

Kulistość – profil	Informacja o żywotności
--------------------	---

Bez PVC	Tak
---------	-----

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------