

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Modicon M221, kaseta komunikacyjna, dodatkowe łącze szeregowe na bloku zacisków śrubowych

TMC2SL1

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M221
Typ produktu lub komponentu	Kaseta z linią szeregową
Zgodność produktu	Modicon M221C

### Parametry uzupełniające

Połączenie typu zintegrowanego	Nieizolowane połączenie szeregowe - złączka śrubowa dla RS232 Nieizolowane połączenie szeregowe - złączka śrubowa dla RS485
Prędkość transmisji	1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s ustawione domyślnie) dla szyny o długości 15 m dla RS485 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s ustawione domyślnie) dla szyny o długości 3 m dla RS232
Protokół portu komunikacyjnego	Nieizolowane połączenie szeregowe: Modbus protokół urządzenie "master"/slave - RTU/ASCII lub sieć SoMachine
Izolacja	Nie izolowany pomiędzy liniami i wewnętrzną logiką
Wysokość	41 mm
Głębokość	15 mm
Szerokość	35 mm
Masa produktu	0,015 kg

### Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	30 g
Wysokość dla opakowania 1	3,569 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,742 cm
Długość dla opakowania 1	6,985 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	75
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,32 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	14,4 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	29,2 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	39,5 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja o żywotności</a>
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------